



... das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

PRO CLEAN HEISSWACHS

Horký a ochranný vosk pro mycí zařízení vozidel

<u>Vlastnosti</u>	Tekutý, vysoce koncentrovaný horký a ochranný vosk pro použití v mycích zařízeních vozidel. Mísitelný ve všech poměrech s vodou. Neobsahuje uhlovodíky. Vosk vytváří na povrchu vozidla ochrannou vrstvu, díky které se okamžitě trhá vodní film, a která zajišťuje dočasnou ochranu laku s lesklým efektem.		
<u>Použití</u>	Ve všech běžných mycích linkách pro procesy s horkým voskem, možné je i použití se studenou vodou jako ochranný vosk.		
<u>Dávkování</u>	Přípravek se smíchá s přibližně 40 – 60 °C teplou vodou a nastříká se po mytí vozu na ještě mokrý povrch. Dávkování je přes měřicí zařízení mycí linky na 0,2 - 0,5% roztok. Nastavení čerpadla: 10 - 40 ml. Při použití se studenou vodou je dávkování stejné.		
<u>Tech. informace</u>	Hustota (při 20 °C)	0,98 kg/l	
	pH	cca 5	
<u>Obsažené látky</u>	Biologicky rozložitelné anionické a kationické povrchově aktivní látky, vodoodpudivé látky, rozpouštědla a aroma.		
<u>Bezpečnostní údaje</u>	Prostudujte bezpečnostní list.		
<u>Poznámka</u>	Přípravek nesmí zmrznout – chraňte před mrazem.		

Výše uvedené informace jsou založeny na našich zkušenostech. S ohledem na rozmanitost aplikací, provozů a materiální povahy musí být tento informační list brán za nezávazný. Vhodnost pro konkrétní použití je tedy na předběžné kontrole. Žádáme o dodržování úředních předpisů.

Vyhrazujeme si právo na technické úpravy našich výrobků.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
1021540025	Pro Clean Heisswachs	25 l	1
1021540080	Pro Clean Heisswachs – na objednávku	210 l	1



Apex Central Europe, s.r.o.
Cezavy 627, 664 56 Blučina
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,
www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení