



...das wirkt!

TECHNICKÝ LIST

CARAMBA HOCHLEISTUNGS PTFE-SPRAY

Multifunční sprej PTFE



Oblast použití:

CARAMBA Hochleistungs PTFE-Spray se používá k mazání částí vystavených vysokému tlaku a extrémním teplotám (-30 °C až +250 °C).

Popis a vlastnosti:

CARAMBA Hochleistungs PTFE-Spray je univerzální mazací a ochranný prostředek na syntetické bázi. Je trvale působící mazivo na dveřní závěsy, vodící lišty sedadel, válečky, čepy apod. Je vhodný i na pohyblivé plastové součástky ve strojírenství, na motorky, kola, brzdy apod. Přípravek má antikorozi a vodoodpudivé účinky. Jeho vysoká odolnost proti vodě brání nežádoucímu zamrznutí gumy. Díky PTFE složkám má skvělé mazací schopnosti na suchých površích a při nouzovém běhu. Je vhodný pro mazání při nejrůznějších tlacích vzduchu (včetně vakua). Není elektricky vodivý, neobsahuje silikon a je odolný vůči mnoha chemikáliím.

Použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Povrch očistěte od volných nečistot. Nastříkejte a nechte volně uschnout. V případě potřeby nastříkejte postupně několik vrstev. Nestříkejte ve vodorovné poloze.

Technické informace:

Vzhled: čirý
Vůně: připomínající rozpouštědlo, po vyvětrání neutrální
Hustota při 20 °C: 0,745 g/cm³
Síla před zadřením: 1600N (VKA DIN 51350)
Teplotní rozsah: -30 °C až +250 °C

Poznámka:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zjištění a očekávání. Odpovídají našim nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob. Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

Obj. číslo	Název	Objem	Balení ks
60278505	Hochleistungs PTFE-Spray	500 ml	6



APEX Central Europe, s.r.o.
664 56 Blučina 627
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz,
www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení